



anyone — anytime — anywhere



FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967



App
IP EVO



Het **EVO IP-systeem** is speciaal bedoeld voor gebouwen met meerdere gebruikers en biedt **beheer en bediening op uiterst eenvoudige wijze**. Er is geen IT-kennis nodig voor configuratie en beheer van de installatie.

Gegevensbeveiliging was een prioriteit bij de ontwikkeling van IP EVO. Het deurintercomtoestel communiceert met smartphones, digitale spraakassistenten en video-intercoms en alle configuraties worden uitgevoerd via de **IP EVO-app!**



EENVOUDIGE
INSTALLATIE



GEBOUWEN
MET MEERDERE
GEBRUIKERS



WebRTC

WebRTC
-PROTOCOL

Perfect voor de installateur voor de bewoner



tablet / smartphone / digital voice assistant



TOP
AUDIO VIDEO



ALWAYS ON



BEDIENING
OP AFSTAND



5MPx
-OPTIEK

High performances



AUDIO/VISUELE
SIGNALERING



MEERTALIG
SPRAAKSYSTEEM



GROOTHOEKCAMERA

Toegankelijkheid



MET WACHTWOORD



0100
1001

DATA
ENCRYPTIE

Cybersecurity



ROESTVRIJ
STAAL



TORX
SCHROEVEN



LEXAAN
DISPLAY

Soliditeit



Het IP EVO-systeem



De toepassing van het geavanceerde **WebRTC-protocol** in het EVO IP-systeem maakt het mogelijk om de grenzen van eerdere technologieën te doorbreken. Dit betekent dat:

- de configuratie **uiterst eenvoudig** is, er zijn geen IT-vaardigheden meer nodig;
- de **audio- en videokwaliteit** uitstekend is;
- een geavanceerd systeem dat **gegevensbescherming** gegarandeerd is;
- het systeem is geschikt voor integratie met nieuwe technologieën (bijv. AI)

Het **Connecto** deurstation communiceert met **smartphones, digitale spraakassistenten** en speciale videodeurtelefoons uit de **Sette**-serie.

CONNECTO

anyone. anytime. anywhere

SE77E

ITALIAN VIEW



TD1000CN

Deurstation gemaakt met Aisi 316L roestvrij stalen plaat, uitgerust met 5Mpx camera en meertalige spraaksynthese, geschikt voor RFID-module. PoE-voeding of 13 Vac, Ethernet- of WiFi-aansluiting.
Afm. cm 17 x 37,1 x 0,2

290C/O

Stalen afdekplaat voor inbouwmontage aan de wand.
Afm: cm 17,4 x 37,6 x 8,3



SE4000

IP-video-intercom, handsfree, uitgerust met 7"-LCD-scherm, aanraaktoetsen en verlichte pictogrammen. PoE-voeding of 13 Vac, Ethernet- of WiFi-aansluiting.
Afm. cm 19,4 x 15,7 x 2,5

CNUS01 / CNUS10 / CNUS50 / CNUS100

Kit voor 1, 10, 50 en 100 gebruikers voor koppeling met mobiele apparaten



ROESTVRIJ
STAAL



TORX
SCHROEVEN



LEXAAN
DISPLAY



5Mpx
OPTIEK



OPBOUWMONTAGE



INBOUWMONTAGE



voor de installateur



- Systemconfiguratie en -beheer **op afstand**
- **Onbeperkt** aantal deurstations, deurstationverbinding via app.
- **Onbeperkt** aantal binnenunits
- PoE-voeding



GEBOUWEN
MET MEERDERE
GEBRUIKERS



BEDIENING
OP AFSTAND



EENVOUDIGE
INSTALLATIE



WebRTC
-PROTOCOL




 FARFISA



**tot wel 8 apparaten
per adres**

voor de bewoner



- **uitstekende** audio- en videokwaliteit
- **cybersecurity gegarandeerd** dankzij: speciale chip in de handset, Farfisa cloud server
- **gegarandeerde werking** van de video-intercom, zelfs zonder internetverbinding
- gelijktijdige gesprekken, gelijktijdige oproepen, communicatie in twee richtingen
- tot **8 toestellen** per adres / gebruiker
- toegankelijkheid: spraaksysteem, groothoekcamera, audiovisuele signalen

Toegang via:
app, PIN-code, QR-code (ook tijdelijk), RFID



TOP
AUDIO VIDEO



ALWAYS ON



BEDIENING
OP AFSTAND



AUDIO/VISUELE
SIGNALERING



GROOTHOEKCAMER



BEVEILIGD MET
WACHTWOORD



DATA
ENCRYPTIE



MEERTALIG
SPRAAKSYSTEEM



FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967



anyone
anytime
anywhere



MADE IN ITALY

ACI SRL
Via Ezio Vanoni 3
60027 Osimo (AN) Italy
Tel. +39.071.7202038
farfisa.com

